



BRILLIANT 5W-30 C3



DESCRIERE

BRILLIANT 5W-30 C3 este un ulei complet sintetic de ultima generatie cu o formula speciale MID SAPS pentru motoare cu catalizator si echipate cu filtru de particule (DPF) avand un continut scazut de cenusa care protejeaza filtrele de particule si dispozitivele de post-tratare a gazelor de esapament. Acest ulei intruneste cele mai exigente cerinte tehnice ale majoritatii producatorilor de automobile. Adecvat si recomandat motoarelor cu norma Euro 4 si Euro 5

APLICATII

BRILLIANT 5W-30 C3 este compatibil pentru majoritatea autovehiculelor diesel si pe benzina care respecta toate cerintele de protectie a motorului impuse prin ACEA C3. Asigura economie de combustibil, si emisii de CO2 mai mici. Recomandat pentru majoritatea marcilor OEM (Europene, Japoneze, Americane). Datorita fluiditatii excelente permite pornirea facila chiar si in cele mai severe conditii de temperatura in orice anotimp.

SPECIFICATII

ACEA	C3-16	GM	Dexos 2
API	SN/CF	FIAT	9.55535-S3
VW	505.01/505.00/502.00	PORSCHE	A40
BMW	LL-04		
MB	229.31/229.51/226.5		

CARACTERISTICI

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	67.1
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Indice de viscozitate	ASTM D2270		182
B.N. (metoda HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-36
Vascozitate CCS la -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6280
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% de masa	0.77
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	234

BELGO-AMERICAN OIL STORAGE N.V BELCO MOTOR OIL.

Wijnegembaan 6, Antwerp – Belgium

www.belcomotoroils.com

www.belco.ro

15/01/2020