



COBALT 5W-30 GM



DESCRIERE

COBALT 5W-30 GM este un ulei de motor complet sintetic de inalta performanta recomandat pentru motoarele pe benzina si diesel in special a automobilelor opel is general motors in conformitate cu specificatiile Dexos 2. In toate conditiile de functionare. Continue un nivel de cenusa scazut, care creste durata de viata a controlului emisiilor din vehicul. Asigura protective extrema si protejeaza motorul contra uzurii si corodarii.

APLICATII

COBALT 5W-30 GM este compatibil pentru orice motor unde este necesara specificatia Dexos 2. Acest ulei de inalta performanta este potrivit pentru motoarele solicitante ale autoturismelor si utilitatelor dotate sau nu cu filtru de particule (DPF). Intruneste conditiile normelor de poluare Euro 4 si Euro 5. Asigura economii de combustibil si reduce la minimum frecarea, uzura si are proprietati excelente de pornire la rece. Oferă o pelicula sigura de lubrifiere la temperaturi ridicate de functionare si asigura longevitatea motorului chiar si in conditii de conducere de mare viteza.

SPECIFICATII

API	SN	FORD	WSS-M2C945-A
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C947-A
CHRYSLER	MS 6395	GM	Dexos1 Gen 2
FORD	WSS-M2C946-A	ILSAC	GF-5

CARACTERISTICI

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	60.9
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.4
Indice de viscozitate	ASTM D2270		159
B.N. (metoda HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.2
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-45
Vascozitate CCS la -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5800
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% de masa	0.94
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	221

BELGO-AMERICAN OIL STORAGE N.V BELCO MOTOR OIL.

Wijnegembaan 6, Antwerp – Belgium

www.belcomotoroils.com

www.belco.ro

25/01/2020