



DIAMANT 5W-40



DESCRIERE

DIAMANT 5W-40 este un ulei sintetic integral de calitate inalta care contine aditivi specialii, conceput special in conformitate cu cele mai exigente cerinte ale producatorilor de automobile. Oferă o fluiditate excelenta la temperaturi reduse si o rezistenta foarte mica la pornire, o stabilitate termica foarte ridicata si un indice exceptional de vascozitate.

APLICATII

DIAMANT 5W-40 este un ulei ce poate fi utilizat in motoarele pe benzina si diesel cu turbocompresor si cu injectie directa de compustibil care asigura cele mai ridicate performante. Oferă protectie completa a motorului, fluiditate deosebita la temperatura joasa si un interval mai lung dintre schimburile de ulei. Acest ulei este adecvat pentru majoritatea motoarelor ale majoritatii producatorilor de automobile.

SPECIFICATII

ACEA	A3/B4-12	VW	505.00/502.00
API	SN/CF	PSA	B71 2296
BMW	LL-01	RENAULT	RN 0700/0710
MB	229.3/226.5	PORSCHE	A40
OPEL	GM-LL-B-025		

CARACTERISTICI

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	86.0
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Indice de viscozitate	ASTM D2270		175
B.N. (metoda HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.5
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-39
Vascozitate CCS la -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6100
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% de masa	1.27
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	220

BELGO-AMERICAN OIL STORAGE N.V BELCO MOTOR OIL.

Wijnegembaan 6, Antwerp – Belgium

www.belcomotoroils.com

www.belco.ro

15/09/2020