



DIAMOND 0W-40



DESCRIERE

DIAMOND 0W-40 este un ulei 100% sintetic produs din uleiuri de baza atent selectionate, de calitate superioara, de ultima generatie, cu o gama variata de domenii de aplicare. Acest ulei ofera o fluiditate excelenta la temperaturi reduse, permitand lubrifierea imediat dupa pornire. Astfel, uzura se reduce la minim. De asemenea, contribuie la economisirea combustibilului datorita vascozitatii reduse.

APLICATII

Adecvat pentru toate motoarele pe benzina in 4 timpi cu patru supape si turbocompresor si pentru motoarele diesel in 4 timpi, cu sau fara turbocompresor. Acest ulei nu este adecvat pentru motoare diesel cu filtru de particule. Asigura cu filtru de particule. Asigura economie superioara de combustibil si reducere a emisiilor de CO². Fluiditate excelenta la temperaturi reduse.

SPECIFICATII

ACEA	A3/B4-12	VW	502.00/505.00
API	SN	RENAULT	RN0700/0710
BMW	LONGLIFE-01	PORSCHE	A40
FORD	WSS-M2C937-A		
MB	229,5		

CARACTERISTICI

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	80.1
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Indice de viscozitate	ASTM D2270		178
B.N. (metoda HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-57
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% de masa	1.09
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	220
Viscozitate CCS la -35°C	ASTM D5293	mPa.s	6040

BELGO-AMERICAN OIL STORAGE N.V BELCO MOTOR OIL.

Wijnegembaan 6, Antwerp – Belgium

www.belcomotoroils.com

www.belco.ro