



GOLD 5W-30



DESCRIERE

GOLD 5W-30 A5/B5 este un ulei de motor integral sintetic de inalta performanta conceput special conform specificatiilor Ford WSS-M2C913-C/D. Acest ulei imbunatateste semnificativ proprietatile de lubrifiere si contribuie in mod constant la economisirea combustibilului. Este compatibil pentru autoturisme si utilitare cu motoare pe benzina si diesel cu si fara turbocompresie si injectie directa.

APLICATII

GOLD 5W-30 este recomandat pentru a fi folosit pe tot parcursul anului fiind compatibil cu norma de poluare Euro 4 si Euro 5 chiar si in cele mai modern motoare Ford dar si pentru vehicule similar (Toyota, Hyundai, KIA, Honda, Mazda, Nissan si Mitsubishi). Dotate cu filtru de particule (DPF) sau fara. Asigura un comportament excellent de pornire la rece si ofera o siguranta optima la ungere in faza de rulare la rece. Datorita pachetului unic de aditivi asigura prelungirea intervalelor intre schimburile de ulei.

SPECIFICATII

ACEA	A1/B1-12	JAGUAR-LAND	STJLR.03.5003
ACEA	A5/B5-16	ROVER	
API	SN/CF	RENAULT	RN 0700
FORD	WSS-M2C913-C/D		

CARACTERISTICI

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	55.0
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.95
Indice de viscozitate	ASTM D2270		170
B.N. (metoda HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-39
Vascozitate CCS la -30°C	ASTM D5293	mPa.s	4200
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% de masa	1.09
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	210

BELGO-AMERICAN OIL STORAGE N.V BELCO MOTOR OIL.

Wijnegembaan 6, Antwerp – Belgium

www.belcomotoroils.com

25/01/2020

www.belco.ro