



## MARATHON 10W-30



### DESCRIERE

MARATHON 10W-30 este un ulei de motor complet sintetic, de cea mai inalta calitate care ofera o protectie excelenta la uzura, chiar si in cele mai severe conditii. Datorita aditivilor speciali, se obtine o economie imbunatatita de combustibil.

### APLICATII

Acest ulei este special conceput pentru a satisface cele mai noi cerinte pentru majoritatea autovehiculelor americane si asiatice-SUV si vehicule usoare. Asigura o protectie totala a motorului si o fluiditate excelenta la temperaturi scazute.

### SPECIFICATII

API SN | ILSAC GF-5

### CARACTERISTICI

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	64.0
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.6
Indice de vascozitate	ASTM D2270		156
B.N. (metoda HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.1
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-42
Vascozitate CCS la -25°C	ASTM D5293	mPa.s	3500
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% de masa	0.88
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	234

BELGO-AMERICAN OIL STORAGE N.V BELCO MOTOR OIL.

Wijnegembaan 6, Antwerp – Belgium

[www.belcomotoroils.com](http://www.belcomotoroils.com)

[www.belco.ro](http://www.belco.ro)