



MULTIGRADE 20W-50

DESCRIERE

MULTIGRADE 20W-50 este un ulei de calitate foarte ridicata, recomandat pentru majoritatea autoturismelor si utilitatelor usoare, cu motor diesel sau pe benzina in 4 timpi. Prin compozitia sa selectionata, se obtine o rezistenta foarte buna la oxidare si proprietati optime de curatare si de dispersare. O pelicula subtire de ulei garanteaza o putere mare de lubrifiere.

APLICATII

Acest ulei poate fi utilizat in motoare pe benzina in 4 timpi. Prin compozitia sa selectionata, se obtine o rezistenta foarte buna la oxidare si proprietati optime de curatare si de dispersare. O pelicula subtire de ulei garanteaza o putere mare de lubrifiere.

SPECIFICATII

ACEA	A3/B3-10	VW	505 00/501 01
ACEA	A3/B4-08	MB	229.1
API	SL/CF		

CARACTERISTICI

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	155
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Indice de vascozitate	ASTM D2270		125
B.N. (metoda HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-24
Vascozitate CCS la -15°C	ASTM D5293	mPa.s	8800
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% de masa	1,03
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	235

BELGO-AMERICAN OIL STORAGE N.V BELCO MOTOR OIL.

Wijnegembaan 6, Antwerp – Belgium

www.belcomotoroils.com

www.belco.ro