



MULTISYN 5W-30 C3/C2



DESCRIERE

MULTISYN 5W-30 este un ulei de motor complet sintetic de inalta performanta si ultima generatie pentru cele mai recente motoare ai celor mai importanti producatori de automobile. Este un ulei Mid Saps pentru motoarele pe benzina si diesel, cu si fara turbocompresie si injectie directa. Corespunde normelor Euro 4 si Euro 5 si este destinat tuturor motoarelor dotate cu filtru de particule (DPF). Datorita formulei sintetice avansate garanteaza un motor mai curat si mai performant.

APLICATII

MULTISYN 5W-30 este adecvat si recomandat pentru toate motoarele pe benzina si diesel unde se solicita de catre producatori specificatia acea C2/C3. In plus acest ulei de motor corespunde si nivelului de specificatii Renault RN17 si MB 229.52 care permite folosirea lui in toata gama motoarelor din grupul Renault (Dacia, Nissan). Datorita unei largi aplicabilitati acest ulei ofera si asigura o intretinere perfecta a tuturor autovehiculelor de la cei mai importanti producatori de automobile. Asigura longevitatea motorului in orice conditii de climat.

SPECIFICATII

ACEA	C2-16	IVECO	18-1811 Classe SC1
ACEA	C3-16	MB	229,52/229,31/229,51
API	SN	RENAULT	RN17 Level
BMW	LOGLIFE-04	VW	505 01/505 00
FIAT	9.55535-S1	GM	Dexos2
FIAT	9.55535-S3		

CARACTERISTICI

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	70.9
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Indice de viscozitate	ASTM D2270		167
B.N. (metoda HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-45
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% de masa	0.78

BELGO-AMERICAN OIL STORAGE N.V BELCO MOTOR OIL.

Wijnegembaan 6, Antwerp – Belgium

www.belcomotoroils.com

25/01/2020