



PLATINUM 5W-20 ECO

DESCRIERE

PLATINUM 5W-20 ECO este un ulei de motor complet sintetic, de ultima generatie care asigura un consum de combustibil redus si respecta standardele producatorului Ford pentru motoarele pe benzina Eco Boost 1.0 cu 3 cilindri. Respecta specificatiile Ford WSS-M2C948-B. Acest ulei se comporta excelent la pornirea la rece si garanteaza o foarte buna fiabilitate in functionare.

APLICATII

PLATINUM 5W-20 ECO poate fi utilizat in orice situatie in care producatorul autovehiculului specifica folosirea unui ulei de motor ACEA A1/B1 sau API SN.

SPECIFICATII

ACEA	B1	FORD	WSS-M2C948-A
ACEA	A1	ILSAC	GF-5
ACEA	C5	JAGUAR-LAND	STJLR.03.5004
API	SN	ROVER	
FORD	WSS-M2C948-B		

CARACTERISTICI

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	42.3
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.9
Indice de viscozitate	ASTM D2270		162
B.N. (metoda HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-39
Vascozitate CCS la -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% de masa	0.8
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	220

BELGO-AMERICAN OIL STORAGE N.V BELCO MOTOR OIL.

Wijnegembaan 6, Antwerp – Belgium

www.belcomotoroils.com

www.belco.ro