



## PRESTO 15W-40



### DESCRIERE

PRESTO 15W-40 este un ulei de motor multifunctional modern. Formula sa contine uleiuri de baza rafinate cu solventi de inalta calitate si aditivi moderni. Acest ulei respecta si chiar depaseste standardele ACEAA3/B4-08. Este adecvat pentru majoritatea autoturismelor cu motoare diesel si benzina in 4 timpi, precum si pentru camionete usoare.

### APLICATII

Asigura o fluiditate suficienta la temperaturi scazute si o vascozitate stabila la temperaturi ridicate. Garanteaza protectie si curatenie completa a motorului.

### SPECIFICATII

ACEA	A3/B3-10	VW	505 00/501 01
ACEA	A3/B4-08	MB	229.1
API	SL/CF		

### CARACTERISTICI

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	103
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.7
Indice de vascozitate	ASTM D2270		130
B.N. (metoda HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-39
Vascozitate CCS la -15°C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% de masa	1.03
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	230

BELGO-AMERICAN OIL STORAGE N.V BELCO MOTOR OIL.

Wijnegembaan 6, Antwerp – Belgium

[www.belcomotoroils.com](http://www.belcomotoroils.com)

[www.belco.ro](http://www.belco.ro)