



## PSA 5W-30 C2



### DESCRIERE

PSA 5W-30 C2 este un ulei complet sintetic de inalta performanta si ultima generatie conceput special pentru motoare diesel si benzina echipate cu filtru de particule (DPF). Asigura cea mai mare economie de combustibil si cele mai reduce emisii de CO2.

### APLICATII

PSA 5W-30 C2 este recomandat special pentru motoarele Peugeot si Citroen unde este necesara specificatia PSA B712290 echipate cu filtre de particule (DPF) si corespunde normelor de poluare Euro 4, Euro 5 si Euro 6. Datorita calitatii sale si formulei speciale acest ulei este compatibil si pentru majoritatea marilor japoneze sau americane. Oferă o protectie completa a motorului si asigura o durabilitate remarcabila a motorului.

### SPECIFICATII

ACEA	C2-16	PSA	B71 2290
API	SN/CF	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S1		

### CARACTERISTICI

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	57.0
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.1
Indice de viscozitate	ASTM D2270		167
B.N. (metoda HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-39
Vascozitate CCS la -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% de masa	0.79
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	232

BELGO-AMERICAN OIL STORAGE N.V BELCO MOTOR OIL.

Wijnegembaan 6, Antwerp – Belgium

[www.belcomotoroils.com](http://www.belcomotoroils.com)

[www.belco.ro](http://www.belco.ro)

25/01/2020