



SYNTURO 0W-20 C5



DESCRIERE

SYNTURO 0W-20 este un ulei de motor integral sintetic de ultima generatie, adecvat pentru cele mai recente motoare de tehnologie avansata. Viscositatea extrem de redusa permite motorului sa realizeze o eficienta ridicata a consumului de combustibil. Acest ulei de motor special optimizeaza protectia la uzura si starea de curatenie a motorului. Prin utilizarea gradului de viscozitate 0W-20 ultra scazut, asigura o durabilitate substantiala pentru a mentine motorul in functiune ca nou si prelungeste durata de viata a motorului si mentine o excelenta eficienta a sistemelor de emisii.

APLICATII

SYNTURO 0W-20 este dezvoltat special pentru utilizare obligatorie la cele mai noi motoare 2.0 TFSI 140 KW si 3.0 TDI CR 160 KW ale VW/Audi care necesita specificatiile: VW 508.00/509.00

SPECIFICATII

API	SN Plus	VW	508.00/509.00
ACEA	C5	VW	TL 525 77
PORSCHE	C20		

CARACTERISTICI

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.835
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	40.2
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Indice de viscozitate	ASTM D2270		184
B.N. (metoda HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-51
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% de masa	0.79
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	235
Culoare	VIZUAL		GREEN
Viscozitate CCS la -35°C	ASTM D5293	mPa.s	3500

BELGO-AMERICAN OIL STORAGE N.V BELCO MOTOR OIL.

Wijnegembaan 6, Antwerp – Belgium

www.belcomotoroils.com

www.belco.ro