



TITANIUM 10W-40 SN



DESCRIERE

TITANIUM 10W-40 SN este un ulei de inalta performanta pentru motoare diesel si pe benzina ce poate fi utilizat pe tot parcursul anului care asigura un interval extins de schimbare. Respecta cele mai inalte cerinte tehnice ale tuturor producatorilor de autovehicule. Datorita aditivilor de ultima generatie asigura o lubrifiere excelenta si contribuie la reducerea consumului de combustibil. Oferă o protectie excelenta la uzura prelungind durata de viata a motorului si garanteaza o fluiditate foarte buna la temperaturi scazute.

APLICATII

TITANIUM 10W-40 SN este adecvat pentru majoritatea autoturismelor si utilitatelor cu motoare pe benzina, diesel sau gaz. Asigura protectie excelenta chiar in cele mai dificile conditii de lucru. Inclusiv motoarelor cu injectie directa common rail, cum ar fi: HDI, CDI. Oferă o stabilitate termica si stabilitate la oxidare exceptionala pastrandu-si proprietatile de viscozitate pe intregul interval de schimb.

SPECIFICATII

ACEA	A3/B4/10	VW	502.00/505.00
API	SN/CF	MB	229.3
		RN	0700/0710
		BMW	LL-01

CARACTERISTICI

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	93
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Indice de viscozitate	ASTM D2270		153
B.N. (metoda HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.4
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-39
Vascozitate CCS la -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6820
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% de masa	1.03
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	220

BELGO-AMERICAN OIL STORAGE N.V BELCO MOTOR OIL.

Wijnegembaan 6, Antwerp – Belgium

www.belcomotoroils.com

www.belco.ro

15/10/2020