



## ZENON 5W-40 C3



### DESCRIERE

ZENON 5W-40 este un ulei complet sintetic de calitate si performanta ridicata care include aditivi excelenti de ultima generatie respectand cele mai exigente cerinte ale specificatiilor VW 505.01 (Volkswagen Group-VW, Audi, Skoda si Seat) Datorita formulei speciale de aditivare este un ulei SAPS mediu (continut redus de cenusa sulfurata, fosfor si sulf). Care corespunde normelor Euro 4 si Euro 5. Asigura protectie deosebita a dispozitivelor de post-tartare si a filtrelor de particule diesel (DPF). Oferă o buna rezistenta la oxidare si asigura reducerea frecarii, uzurii, consumului de combustibil avand proprietati excelente de pornire la rece.

### APLICATII

ZENON 5W-40 este un ulei recomandat in special pentru lubrifierea tuturor motoarelor TDI cu injectoare cu pompa si pentru motoarele turbodiesel cu rampa comuna. Asigura o curatenie si o durabilitate remarcabila ale motorului si reduce emisiile de CO2.

### SPECIFICATII

ACEA	C3-12 PI	RENAULT	RN 0700/0710
API	SN/CF	GM	Dexos 2
VW	505.01/505.00/502.00	FIAT	9.55535-GH2/9.55535-52
BMW	LL-04	PORSCHE	A40
FORD	WSS-M2C917-A		
MB	229.31/229.51/226.5		

### CARACTERISTICI

Test	Metoda	Unitate	Rezultat
Densitate la 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Vascozitate cinematica la 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	84.7
Vascozitate cinematica la 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.9
Indice de viscozitate	ASTM D2270		170
B.N. (metoda HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Punct de curgere	ASTM D6892	°C	-45
Vascozitate CCS la -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5970
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% de masa	0.8
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	235

BELGO-AMERICAN OIL STORAGE N.V BELCO MOTOR OIL.

Wijnegembaan 6, Antwerp – Belgium

[www.belcomotoroils.com](http://www.belcomotoroils.com)

[www.belco.ro](http://www.belco.ro)

15/09/2020